



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ LOIP

ПРАЙС – ЛИСТ вводится в действие 11.03.2013 (цены приведены в рублях без учета НДС 18%)

Приборы для контроля качества нефтепродуктов

| Наименование, особенности конструкции | Цена |
|--|----------------|
| АРН-ЛАБ-03 , аппарат для разгонки нефтепродуктов по ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007, ГОСТ 2177-99, ISO 3405, ASTM D 86; температура разгонки до 400°C | 58 000 |
| АРН-ЛАБ-11 , автоматический аппарат для разгонки нефтепродуктов по ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007, ГОСТ 2177-99, ISO 3405, ASTM D 86; температура разгонки до 400°C | 400 000 |
| ПТФ-ЛАБ-11 , автоматический аппарат для определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре по ГОСТ 22254-92, ASTM D6371; температура до -67°C | 285 000 |
| ТВО-ЛАБ-01 , полуавтоматический аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333, ISO 2592, ASTM D 92; +79...+370°C | 82 000 |
| ТВО-ЛАБ-11 , автоматический аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333, ISO 2592, ASTM D 92; +79...+370°C | 170 000 |
| ТВЗ-ЛАБ-01 , полуавтоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ 6356, ISO 2719, ASTM D 93 (методы А и В); +15...+370°C | 87 000 |
| ТВЗ-ЛАБ-11 , автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ 6356, ISO 2719, ASTM D 93 (методы А и В); +15...+370°C | 228 000 |
| ТОС-ЛАБ-02 , аппарат для определения фактических смол в моторном топливе по ГОСТ 1567-97, ASTM D 381 (испытания с использованием воздуха), без дополнительных приспособлений | 124 500 |
| ТОС-ЛАБ-02К , аппарат для определения фактических смол в моторном топливе по ГОСТ 1567-97, ASTM D 381 (испытания с использованием воздуха), в комплекте с малошумным мембранным компрессором, воздушными коммуникациями, 6 стаканчиками, термометром | 170 000 |
| ЛАБ-КМП-02 , комплект для испытаний на медной пластинке по ГОСТ 6321-92; комплектация: 2 тестовых бомбы со штативом, 20 пробирок со штативом и корковыми пробками, 50 медных пластинок, эталон коррозии, шлифовальная шкурка. Термостат заказывается отдельно | 24 000 |
| ЛАБ-КТТ , комплект для определения температуры текучести нефтепродуктов по ГОСТ 20287-91 Метод А. Используется совместно с криостатом LOIP FT-311-80. Термометры заказываются отдельно | 3300 |
| Термостаты жидкостные специализированные | |
| LOIP LT-910 , для термостатирования капиллярных вискозиметров при определении кинематической вязкости по ГОСТ 33-2000; 10...150°C, ±0,01°C; на 3 вискозиметра | 60 800 |
| LOIP LT-912 , компрессорный криостат для определения вязкости по ГОСТ 33-2000 при низких температурах; -40...+100°C, ±0,01°C; на 2 вискозиметра | 99 500 |
| LOIP LT-920 , для поверки и калибровки термометров и датчиков температуры, зарегистрирован в ГРСИ РФ под № 42589-09 ; 0...+150°C, ±0,01°C; карусельный штатив на 15 позиций | 59 000 |
| LOIP LT-810 , для термостатирования цилиндров для ареометров при определении плотности нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 1069-97; 10...100°C, ±0,1°C; на 4 цилиндра | 45 500 |
| LOIP LT-820 , для термостатирования бомб Рейда при определении давления насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756-2000; 10...100°C, ±0,1°C; на 3 бомбы Рейда | 45 500 |
| LOIP LA-380 , ванна на 4 цилиндра для определения плотности нефтепродуктов по ГОСТ 3900 при низких температурах; -40°C...+50°C; подключается к криостату | 24 100 |

Термостатирующее оборудование

| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
|--|---------------|
| Термобани прецизионные с перемешиванием, микропроцессорный терморегулятор, охлаждающий теплообменник установлен | |
| LOIP LB-212 , объем 12 л; до +100°C, ±0,1°C; открытая часть ванны 180x290 мм, глубина 150 мм | 27 500 |
| LOIP LB-216 , объем 16 л; до +100°C, ±0,1°C; открытая часть ванны 180x290 мм, глубина 200 мм | 28 000 |
| LOIP LB-217 , объем 17 л; до +100°C, ±0,1°C; открытая часть ванны 360x290 мм, глубина 150 мм | 32 400 |
| LOIP LB-224 , объем 24 л; до +100°C, ±0,1°C; открытая часть ванны 360x290 мм, глубина 200 мм | 33 300 |

Термостатирующее оборудование (продолжение)

| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
|--|--------|
| Термостаты жидкостные погружные (управляющие модули) с циркуляционным насосом, без ванны | |
| LOIP LT-100, до +100°C; ±0,1°C, охлаждающий теплообменник заказывается отдельно | 25 000 |
| LOIP LT-200, до +200°C; ±0,1°C, с охлаждающим теплообменником. Дополнительно может быть установлено гнездо для подключения внешнего датчика температур | 26 000 |
| LOIP LT-300, до +150°C; ±0,1°C, с охлаждающим теплообменником. | 30 100 |
| LOIP LT-400, до +200°C; ±0,01°C, циркуляционный насос с регулируемой производительностью, графический дисплей 64x128 точек, ПО для управления работой термостата с ПК. Все опции для LT-100...LT-200 установлены | 52 400 |
| Циркуляционные термостаты с прозрачными ваннами из поликарбоната, с управляющим модулем LT-100 (охлаждающий теплообменник заказывается отдельно), без крышки | |
| LOIP LT-105P, объем 5 л, глубина 150 мм, открытая часть ванны 110x150мм | 27 400 |
| LOIP LT-108P, объем 6,5 л, глубина 200 мм, открытая часть ванны 110x150мм | 28 600 |
| LOIP LT-111P, объем 11 л, глубина 200 мм, открытая часть ванны 160x240мм | 28 900 |
| LOIP LT-117P, объем 17 л, глубина 150 мм, открытая часть ванны 360x295мм | 29 900 |
| LOIP LT-124P, объем 24 л, глубина 200 мм, открытая часть ванны 360x295мм | 31 400 |
| Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LT-100 (охлаждающий теплообменник заказывается отдельно) | |
| LOIP LT-105a, объем 5 л, 120x150/150 мм, с плоской съёмной крышкой | 28 750 |
| LOIP LT-108a, объем 8 л, 120x150/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 29 200 |
| LOIP LT-111a, объем 11 л, 160x240/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 30 600 |
| LOIP LT-111b, объем 11 л, 160x240/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 31 350 |
| LOIP LT-112a, объем 12 л, 190x290/150 мм, с плоской съёмной крышкой | 30 800 |
| LOIP LT-112b, объем 12 л, 190x290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 31 800 |
| LOIP LT-116a, объем 16 л, 190x290/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 31 400 |
| LOIP LT-116b, объем 16 л, 190x290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 32 300 |
| LOIP LT-117a, объем 17 л, 360x290/150 мм, с плоской съёмной крышкой | 35 600 |
| LOIP LT-117b, объем 17 л, 360x290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 36 350 |
| LOIP LT-124a, объем 24 л, 360x290/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 36 900 |
| LOIP LT-124b, объем 24 л, 360x290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 37 700 |
| LOIP LA-230, охлаждающий теплообменник для LT-100 | 1 350 |
| Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LOIP LT-200 | |
| LOIP LT-205a, объем 5 л, 120x150/150 мм, с плоской съёмной крышкой | 30 600 |
| LOIP LT-208a, объем 8 л, 120x150/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 31 050 |
| LOIP LT-211a, объем 11 л, 160x240/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 32 450 |
| LOIP LT-211b, объем 11 л, 160x240/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 33 200 |
| LOIP LT-212a, объем 12 л, 190x290/150 мм, с плоской съёмной крышкой | 32 650 |
| LOIP LT-212b, объем 12 л, 190x290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 33 650 |
| LOIP LT-216a, объем 16 л, 190x290/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 33 250 |
| LOIP LT-216b, объем 16 л, 190x290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 34 150 |
| LOIP LT-217a, объем 17 л, 360x290/150 мм, с плоской съёмной крышкой | 37 450 |
| LOIP LT-217b, объем 17 л, 360x290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 38 200 |
| LOIP LT-224a, объем 24 л, 360x290/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 38 750 |
| LOIP LT-224b, объем 24 л, 360x290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 39 550 |
| Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LOIP LT-300 | |
| LOIP LT-311a, объем 11 л, 105x290/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 36 450 |
| LOIP LT-311b, объем 11 л, 105x290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 37 200 |
| LOIP LT-316a, объем 16 л, 190x290/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 37 250 |
| LOIP LT-316b, объем 16 л, 190x290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 38 100 |
| LOIP LT-324a, объем 24 л, 360x290/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 42 750 |
| LOIP LT-324b, объем 24 л, 360x290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 43 500 |
| Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LOIP LT-400 | |
| LOIP LT-405a, объем 5 л, диам. 64/150 мм, отв. с крышкой Ø64 мм | 52 400 |
| LOIP LT-408a, объем 8 л, диам. 64/200 мм, отв. с крышкой Ø64 мм | 52 850 |
| LOIP LT-411a, объем 11 л, 165x230/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 54 250 |
| LOIP LT-411b, объем 11 л, 165x230/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 55 000 |
| LOIP LT-412a, объем 12 л, 190x290/150 мм, с плоской съёмной крышкой | 54 450 |
| LOIP LT-412b, объем 12 л, 190x290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 55 200 |

*) цены приведены в рублях без НДС

Прайс-лист на приборы LOIP 11.03.13 стр. 2 из 6

Термостатирующее оборудование (продолжение)

| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
|--|---------|
| LOIP LT-416a, объем 16 л, 190x290/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 55 050 |
| LOIP LT-416b, объем 16 л, 190x290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 55 800 |
| LOIP LT-417a, объем 17 л, 360x290/150 мм, с плоской съёмной крышкой | 59 200 |
| LOIP LT-417b, объем 17 л, 360x290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 59 950 |
| LOIP LT-424a, объем 24 л, 360x290/200 мм, с плоской съёмной крышкой | 60 550 |
| LOIP LT-424b, объем 24 л, 360x290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 61 300 |
| Криостаты (охлаждающие термостаты) с циркуляционным насосом для термостатирования собственной ванны и внешнего контура, с управляющим модулем LOIP LT-300 | |
| LOIP FT-311-80, -80...+100°C, ±0,1°C; объем 11 л; 175x135/200 мм | 189 000 |
| LOIP FT-316-40, -40...+100°C, ±0,1°C; объем 16 л; 230x170/200 мм | 98 100 |
| LOIP FT-316-25, -25...+100°C, ±0,1°C; объем 16 л; 230x170/200 мм | 91 500 |
| LOIP FT-311-25, -25...+100°C, ±0,1°C; объем 11 л; компактная настольная модель; 190x130/200мм | 86 100 |
| Криостаты (охлаждающие термостаты) с циркуляционным насосом для термостатирования собственной ванны и внешнего контура, с управляющим модулем LOIP LT-200 | |
| LOIP FT-216-40, -40...+100°C, ±0,1°C; объем 16 л; 230x170/200 мм | 91 400 |
| LOIP FT-216-25, -25...+100°C, ±0,1°C; объем 16 л; 230x170/200 мм | 85 100 |
| LOIP FT-211-25, -25...+100°C, ±0,1°C; объем 11л; компактная настольная модель; 190x130/200мм | 80 000 |
| Проточный криостат | |
| LOIP FT-600, -25...+40°C; ±0,5°C; Мощность охлаждения (при 20°C) 1000Вт; производительность насоса 20 л/мин; 0,3 Бар; 365x530x590 мм | 105 000 |
| Аксессуары для термостатирующего оборудования | |
| LT-501, внешний датчик температуры для термостатов LOIP LT-200 и LT-400 | 3 600 |
| LA-305P, ванна прозрачная, 5л, поликарбонат | 2 400 |
| LA-308P, ванна прозрачная, 6,5л, поликарбонат | 3 600 |
| LA-311P, ванна прозрачная, 11л, поликарбонат | 3 900 |
| LA-317P, ванна прозрачная, 17л, поликарбонат | 4 900 |
| LA-324P, ванна прозрачная, 24л, поликарбонат | 6 400 |
| LA-305, ванна 5л в кожухе | 4 300 |
| LA-308, ванна 8л в кожухе | 4 650 |
| LA-311, ванна 11л в кожухе | 5 500 |
| LA-312, ванна 12л в кожухе | 5 700 |
| LA-316, ванна 16л в кожухе | 6 250 |
| LA-317, ванна 17л в кожухе | 10 350 |
| LA-324, ванна 24л в кожухе | 11 700 |
| LA-401, крышка съёмная плоская на термостаты с ваннами LA 305/308 | 1 000 |
| LA-402, крышка съёмная плоская на термостаты с ваннами LA 311 | 1 250 |
| LA-403, крышка съёмная плоская на термостаты с ваннами LA 312/316 | 1 350 |
| LA-404, крышка съёмная плоская на термостаты с ваннами LA 317/324 | 1 650 |
| LA-412, крышка односкатная откидная на термостаты с ваннами LA 311 | 2 000 |
| LA-413, крышка односкатная откидная на термостаты с ваннами LA 312/316 | 2 300 |
| LA-414, крышка односкатная откидная на термостаты с ваннами LA 317/324 | 2 550 |
| LA-201, штатив для пробирок Ø16 мм, глубина погружения 150 мм | 530 |
| LA-203, штатив для пробирок Ø 16 мм, глубина погружения 200 мм | 530 |
| LA-202, штатив для пробирок Ø 20 мм, глубина погружения 150 мм | 530 |
| LA-204, штатив для пробирок Ø 20 мм, глубина погружения 200 мм | 530 |
| LA-205, штатив для бутирометров, 14 гнезд, глубина погружения 200 мм | 530 |
| LA-207, штатив для пробирок Ø 16 мм, для криостатов и термостатов/термобань с ваннами 11 л | 530 |
| LA-208, штатив для пробирок Ø 20 мм, для криостатов и термостатов/термобань с ваннами 11 л | 530 |
| LA-209, штатив для бутирометров, 11 гнезд, глубина погружения 200 мм, для криостатов и термостатов/термобань с ваннами 11 л | 530 |
| LA-220, устройство подъема-опускания образцов к термостатам и термобаням с ванной объемом 17 и 24 л, в комплекте с крышкой | 5 950 |
| LA-221, устройство подъема-опускания образцов к термостатам и термобаням с ванной объемом 12 и 16 л, в комплекте с крышкой | 4 400 |
| LA-210, кольцо-утяжелитель, Ø45 мм | 210 |
| LA-211, кольцо-утяжелитель, Ø70 мм | 260 |
| LA-212, кольцо-утяжелитель, Ø100 мм | 290 |
| Шланг с термоизоляцией (-40), для подвода теплоносителя во внешнем контуре термостатов и | 1 980 |

*) цены приведены в рублях без НДС

Прайс-лист на приборы LOIP 11.03.13 стр. 3 из 6

| | |
|--|--------------|
| криостатов; -40...+100°C | |
| Шланг с термоизоляцией (-80), для подвода теплоносителя во внешнем контуре термостатов и криостатов; -80...+100°C | 2 360 |

Лабораторное оборудование общего назначения

| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
|--|----------------|
| Автоматические установки для определения азота по методу Кьельдаля | |
| LOIP LK-100, установка для инфракрасного разложения, шесть реакторов по 250 мл; четыре программы разложения | 84 000 |
| LOIP LK-500, установка для отгонки с водяным паром, задание объема реагента, времени реакции, мощности пара и времени дистилляции; десять программ отгонки, рабочая камера из полипропилена, канистры с датчиками уровня (опция) | 164 000 |
| Бани водяные общего назначения, без перемешивания, аналоговый терморегулятор | |
| LOIP LB-140, четырехместная, глубина 70 мм; до 100°C, ±1°C | 16 900 |
| LOIP LB-160, шестиместная, глубина 70 мм; до 100°C, ±1°C | 19 700 |
| LOIP LB-161, вариант бани LB-160 с двумя штативными стойками Ø10x500 мм | 20 200 |
| LOIP LB-162, шестиместная, глубина 150 мм; до 100°C, ±1°C | 21 000 |
| LOIP LB-163, вариант LB-162 с высокой двускатной крышкой | 21 500 |
| Нагревательные плиты | |
| LOIP LH-402, плита с равномерно нагреваемой алюминиевой поверхностью 435x310 мм, макс. температура 400°C | 28 600 |
| LOIP LH-403, плита LH-402 с лотком для песчаной бани, размер лотка 435x310x50 мм | 29 700 |
| LOIP LH-302, плита с равномерно нагреваемой стеклокерамической поверхностью 460x320 мм, макс. температура 375°C | 30 800 |
| Колбонагреватели серии LOIP LH-100, до 400°C | |
| LOIP LH-125, для круглодонных колб на 250 мл | 9 700 |
| LOIP LH-150, для круглодонных колб на 500 мл | 9 700 |
| LOIP LH-110, для круглодонных колб на 1000 мл | 9 700 |
| LOIP LH-120, для круглодонных колб на 2000 мл | 10 500 |
| Колбонагреватели серии LOIP LH-200, до 600°C | |
| LOIP LH-225, для колб на 50-250 мл | 8 800 |
| LOIP LH-250, для колб на 250-1000 мл | 8 800 |
| LOIP LH-210, для колб на 1000-2000 мл | 8 800 |
| LOIP LH-253, трехместный, для 3 колб 250-1000 мл, в комплекте 3 штативные стойки | 24 200 |
| LOIP LA-140, штативная стойка для колбонагревателей LH-200 | 500 |
| Перемешивающие устройства (шейкеры) | |
| LOIP LS-110, размер платформы 435x310мм, орбитальное движение, амплитуда 20мм, подогрев платформы до 100°C, максимальная нагрузка 8 кг, отображение скорости движения и температуры платформы | 48 400 |
| LOIP LS-120, размер платформы 315x210 мм, возвратно-поступательное движение, амплитуда 10 мм, максимальная нагрузка 2 кг | 26 400 |
| LOIP LS-210, 20...300 об/мин, размер платформы 445x400 мм, орбитальное движение, амплитуда 30 мм, максимальная нагрузка 20 кг, микропроцессорное управление, отображение скорости и времени перемешивания | 66 050 |
| LOIP LS-220, 20...900 об/мин, размер платформы 325x240 мм, орбитальное движение, амплитуда 5 мм, максимальная нагрузка 8 кг, микропроцессорное управление, отображение скорости и времени перемешивания | 42 000 |
| LOIP LS-221, 20...500 об/мин, размер платформы 325x240 мм, орбитальное движение, амплитуда 10 мм, максимальная нагрузка 8 кг, микропроцессорное управление, отображение скорости и времени перемешивания | 42 000 |
| Насос перистальтический | |
| LOIP LS-301, расход (со стандартным шлангом) 0,06...25 л/час (1...420 мл/мин), микропроцессорное управление | 32 400 |
| Держатели для штативных стоек | |
| LA-120, держатель четырехпалый (лапка), с узлом крепления к штативной стойке | 1 250 |
| LA-121, держатель универсальный (лапка) малый, захват до 35 мм, с узлом крепления к штативной стойке | 900 |
| LA-122, держатель универсальный (лапка) большой, захват до 45 мм, с узлом крепления к штативной стойке | 900 |
| LA-130, узел крепления к штативной стойке | 270 |

Шкафы сушильные и печи муфельные

| Шкафы сушильные | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| Модель LOIP LF | Объем камеры, л | Макс. температура, °С | Вентилятор | Материал камеры | Регулятор | Размеры камеры, Ш*В*Г, мм | Цена* |
| 25/350-GG1 | 25 | 350 | - | сталь | базовый | 310*310*310 | 24 200 |
| 25/350-VG1 | 25 | 350 | + | сталь | базовый | 310*280*265 | 30 800 |
| 25/350-GS1 | 25 | 350 | - | нерж. сталь | базовый | 310*310*310 | 29 800 |
| 25/350-VS1 | 25 | 350 | + | нерж. сталь | базовый | 310*280*265 | 37 400 |
| 25/350-VS2 | 25 | 350 | + | нерж. сталь | програм. | 310*280*265 | 48 300 |
| 60/350-GG1 | 60 | 350 | - | сталь | базовый | 390*390*440 | 28 900 |
| 60/350-VG1 | 60 | 350 | + | сталь | базовый | 390*360*395 | 35 500 |
| 60/350-GS1 | 60 | 350 | - | нерж. сталь | базовый | 390*390*440 | 38 500 |
| 60/350-VS1 | 60 | 350 | + | нерж. сталь | базовый | 390*360*395 | 47 900 |
| 60/350-VS2 | 60 | 350 | + | нерж. сталь | програм. | 390*360*395 | 59 700 |
| 120/300-GG1 | 120 | 300 | - | сталь | базовый | 500*500*490 | 39 700 |
| 120/300-VG1 | 120 | 300 | + | сталь | базовый | 500*470*445 | 42 300 |
| 120/300-GS1 | 120 | 300 | - | нерж. сталь | базовый | 500*500*490 | 48 400 |
| 120/300-VS1 | 120 | 300 | + | нерж. сталь | базовый | 500*470*445 | 57 200 |
| 120/300-VS2 | 120 | 300 | + | нерж. сталь | програм. | 500*470*445 | 69 900 |
| 240/300-VS1 | 240 | 300 | + | нерж. сталь | базовый | 567*830*451 | 79 000 |
| Печи муфельные | | | | | | | |
| Модель LOIP LF | Объем камеры, л | Максимальная температура, °С | Регулятор | Вытяжка | Размеры камеры, Ш*В*Г, мм | Цена* | |
| 5/11-G1 | 5 | 1100 | базовый | - | 200*120*200 | 37 400 | |
| 5/11-G2 | 5 | 1100 | программируемый | - | 200*120*200 | 54 600 | |
| 5/11-V1 | 5 | 1100 | базовый | есть | 200*120*200 | 40 700 | |
| 5/11-V2 | 5 | 1100 | программируемый | есть | 200*120*200 | 57 900 | |
| 5/13-G1 | 5 | 1300 | базовый | - | 200*120*200 | 55 000 | |
| 5/13-G2 | 5 | 1300 | программируемый | - | 200*120*200 | 72 200 | |
| 5/13-V1 | 5 | 1300 | базовый | есть | 200*120*200 | 58 300 | |
| 5/13-V2 | 5 | 1300 | программируемый | есть | 200*120*200 | 75 500 | |
| 7/11-G1 | 7 | 1100 | базовый | - | 200*120*300 | 42 300 | |
| 7/11-G2 | 7 | 1100 | программируемый | - | 200*120*300 | 59 400 | |
| 7/13-G1 | 7 | 1300 | базовый | - | 200*120*300 | 56 400 | |
| 7/13-G2 | 7 | 1300 | программируемый | - | 200*120*300 | 73 500 | |
| 9/11-G1 | 9 | 1100 | базовый | - | 205*165*280 | 45 100 | |
| 9/11-G2 | 9 | 1100 | программируемый | - | 205*165*280 | 62 300 | |
| 9/11-V1 | 9 | 1100 | базовый | есть | 205*165*280 | 48 400 | |
| 9/11-V2 | 9 | 1100 | программируемый | есть | 205*165*280 | 65 600 | |
| 9/13-G1 | 9 | 1300 | базовый | - | 205*165*280 | 69 300 | |
| 9/13-G2 | 9 | 1300 | программируемый | - | 205*165*280 | 86 500 | |
| 9/13-V1 | 9 | 1300 | базовый | есть | 205*165*280 | 71 000 | |
| 9/13-V2 | 9 | 1300 | программируемый | есть | 205*165*280 | 88 200 | |
| 15/11-G1 | 15 | 1100 | базовый | - | 220*200*325 | 99 000 | |
| 15/11-G2 | 15 | 1100 | программируемый | - | 220*200*325 | 116 200 | |
| 15/11-V1 | 15 | 1100 | базовый | есть | 220*200*325 | 102 300 | |
| 15/11-V2 | 15 | 1100 | программируемый | есть | 220*200*325 | 119 500 | |

*) цены приведены в рублях без НДС

Прайс-лист на приборы LOIP 11.03.13 стр. 5 из 6

| | | | | | | |
|-----------------|----|------|-----------------|------|-------------|----------------|
| 15/13-G1 | 15 | 1300 | базовый | - | 220*200*325 | 110 000 |
| 15/13-G2 | 15 | 1300 | программируемый | - | 220*200*325 | 127 200 |
| 15/13-V1 | 15 | 1300 | базовый | есть | 220*200*325 | 113 300 |
| 15/13-V2 | 15 | 1300 | программируемый | есть | 220*200*325 | 130 500 |